C5

Cilindro inteligente con teclado

Cilindro con teclado, lector de huella y lector de tarjetas

El C5 sustituye el bombín de la puerta y conserva la cerradura. Su pomo exterior lleva teclado, lector de huella y lector de tarjetas: el huésped teclea el código de su reserva, el personal abre con huella o tarjeta. Los códigos, las aperturas y el estado de cada cerradura están en el panel de Yokosos.

- Código, huella y tarjeta en el pomo
- Un código por reserva, con caducidad
- 150 códigos, 200 huellas, 200 tarjetas
- IP66



CÓMO SE ABRE

Con código
En el teclado del pomo. El huésped recibe el código de su estancia; caduca con la salida.

Con huella
Lector con detección de dedo vivo, para el personal.

Con tarjeta
Acercándola al pomo exterior.

Desde la app
Por Bluetooth, para el huésped o el personal con permiso.

A distancia
Desde el panel de Yokosos, con la pasarela.

Con la llave mecánica
La llave de respaldo abre la puerta sin pila y sin móvil.

DATOS TÉCNICOS

Formato	Cilindro de perfil europeo con pomo exterior electrónico
Se abre con	Código, huella, tarjeta, app por Bluetooth, a distancia con la pasarela, llave mecánica
Capacidad	150 códigos, 200 huellas, 200 tarjetas
Medidas	35 × 35 × 165 mm
Material	Aleación de zinc
Acabados	Negro; plata y negro; plata y blanco. Otros colores bajo pedido
Cerradura	Cerraduras de embutir europeas, series 72 y 85
Grosor de puerta	De 35 a 75 mm de serie; hasta 120 mm con piezas de extensión
Alimentación	1 pila CR123A (3 V)
Bluetooth	Hasta 5 m sin obstáculos
Apertura a distancia	Con la pasarela, desde el panel de Yokosos
Funciones	Cierre automático con retardo ajustable, modo paso, registro de aperturas, aviso de batería baja, bloqueo de 90 s tras 5 intentos fallidos, actualizaciones por el aire
Seguridad de datos	Datos de tarjetas, códigos y huellas cifrados; comunicación cifrada; actualizaciones de firmware seguras
Protección	IP66
Entorno	De −20 a 50 °C, humedad del 0 al 95 %
Resistencia	Carcasa: 6.000 N de tracción, 3.000 N de presión lateral
Durabilidad	Más de 200.000 ciclos mecánicos; 96 h de niebla salina, 300 h de UV
ESD	±8 kV por contacto, ±15 kV por aire
Certificaciones	CE, FCC, RoHS

Integrado con Yokosos: un código por reserva, estado y registro de aperturas en el panel, apertura a distancia con la pasarela.

Yokosos, una marca de Zircon Developments, S.L.U. · info@yokosos.com · yokosos.com

Datos de las hojas de especificaciones del fabricante. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.